



### Ausschreibungstext


Deckenluftauslass aus Stahl für Zuluft und Abluft. Der Zuluftteil besteht aus festen Lamellen. Die Umrandung vom Auslass kann angepasst werden abhängig von der Decke. Auslass in RAL 9010. Das Ganze wird mit einem doppelten Anschlusskasten für feste Montage aus galvanisiertem Stahl geliefert.

**Type: TS 753**  
Nenngröße ... mm

### Montage

Einbau auf T-Profil oder Z-Profil (fine line 5/8). Aufhängeösen dia 7 mm.

### Fine line



Andere Abmessungen auf Anfrage.

### Bestellschlüssel

T	S	7	5	3	S	G	0	2	5	0	0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Abmessung A
- Anschlussdurchmesser
- : nicht isolierter doppelter Anschlusskasten  
G: isolierter doppelter Anschlusskasten
- Anzahl Schlitzen pro Seite (1, 2, 3 oder 4\*)
- 5: Montage auf T-Profil, Ausführung "Quadratisches Design"
- 6: Montage auf Z-Profil (fine line 5/8), Ausführung "Quadratisches Design"
- 7: Montage auf T-Profil, Ausführung "Winkeldesign"
- 8: Montage auf Z-Profil (fine line 5/8), Ausführung "Winkeldesign"
- T: Auslass aus Stahl
- I: Auslass aus galvanisiertem Stahl (nur sichtbarer Teil)

X	F	I	0	0	2	M	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- XF1002M: Drahtfilter Klasse G2
- XF1003M: Drahtfilter Klasse G3
- XF1004M: Drahtfilter Klasse G4